

Karta techniczna

Opis produktu:

AKRYL Z ZIARNEM DO TYNKÓW to wysokiej jakości elastyczny uszczelniacz, który został stworzony specjalnie do uzupełnienia ubytków w murach i fasadach pokrytych tynkiem. Jego nowoczesna formuła sprawia, że skutecznie imituje strukturę tynku oraz doskonale łączy się z farbami elewacyjnymi. Akryl jest odporny na spękania i rysy skurczowe. Posiada doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych - także do wilgotnych podłoży. Jest odporny na mróz oraz promieniowanie UV. Może być stosowany wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. Nie stosować w miejscach stale narażonych na wilgoć. Nie nadaje się do stosowania na PE, PP, PMMA, PC, podłoża bitumiczne i teflon.

Zastosowanie:

- WYPEŁNIANIE RYS, PĘKNIĘĆ W ŚCIANACH, SUFITACH I TYNKACH (STRUKTURALNYCH, MOZAIKOWYCH, KAMYCZKOWYCH, BETONIE KOMÓRKOWYM, SILIKATACH I PIASKOWCU)
- UZUPEŁNIANIE FUG MIĘDZY MUREM A LISTWAMI PRZYPODŁOGOWYMI, SCHODAMI I SUFITEM
- USZCZELNIANIE ELEMENTÓW FASADY (PARAPETY, RAMY OKIEN I DRZWI, COKOŁY)

Sposób użycia:

- Uszczelniana powierzchnia powinna być czysta od kurzu, pyłu i tłuszczu.
- W celu uzyskania równej krawędzi zaleca się użycie taśmy maskującej.
- Zdejmij aplikator i obetnij końcówkę kartusza powyżej gwintu.
- Nakręć aplikator na kartusz i obetnij jego końcówkę pod kątem, na szerokość spoiny.
- Nałóż Akryl, zwracając uwagę iż minimalna powierzchnia styku wynosi 4 mm. Po uszczelnieniu nadmiar masy należy ściągnąć szpachelką i wygładzić.

Opakowanie:

Produkt posiada pojemność 310ml. KOLOR biały. Opakowanie zbiorcze to 12 sztuk. Na palecie mieści się 1248 sztuk.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Data ważności jest podana na produkcie.

Termin ważności :

Data ważności jest podana na opakowaniu.



Karta techniczna

Właściwości techniczne:

BAZA	DYSPERSJA AKRYLOWA
KONSYSTENCJA	PASTA TIKSOTROPOWA
CIĘŻAR WŁAŚCIWY	1,9 G/ML
ODPORNOŚĆ TERMICZNA	-20 / +75 °C
ODPORNOŚĆ NA MRÓZ	-15 °C
TEMPERATURA APLIKACJI	+5 DO +40 °C
KOŻUSZENIE	OK. 5 MIN.
MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA	TAK
CZAS UTWARDZANIA	OK. 2,5 MM/24H

- PO UTWARDZENIU
- W TRANSPORCIE
- PRZY 23°C / 55% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

Czyszczenie :

Materiał: natychmiast benzyną.

Ręce: woda i mydło, krem regenerujący do rąk.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.