

Karta techniczna

Opis produktu:

Klej w SPRAYU do folii paroizolacyjnej to nowoczesny, jednoskładnikowy aerozol, który może być stosowany do wielu materiałów budowlanych*, takich jak : beton, cegła, tworzywa sztuczne, metal, drewno, szkło, papier, korek, tkaniny, włókna szklane, karton, płyty wiórowe, wełna mineralna, folia PE, PP, PVC, PUR i inne.

Posiada bardzo dobrą przyczepność do wielu materiałów. Można go aplikować jednostronnie. Jest odporny na wilgoć.

Można go stosować w szerokim zakresie temperatur od -50°C do +40°C.

Nie zawiera trującego toluenu i dichlorometanu.

*z wyjątkiem polistyrenu, EPS, XPS i teflonu.

Zastosowanie:

Klej w SPRAYU SAXBO można używać do klejenia :

- folii paroizolacyjnej do profili,
- taśm dylatacyjnych do podłoża
- folii paroizolacyjnej i podkładów pod panele podłogowe
- obrzeży dywanów i wykładzin
- membran EPDM
- kartonów, papieru, tektury
- boazerii korkowej
- materiałów reklamowych

Sposób użycia:

1. Wstrząśnij kilkanaście razy pojemnik przed użyciem.
2. Zwróć uwagę, aby temperatura puszek miała min. 15°C.
3. Podłoże powinno być suche, odtłuszczone i odpylone.
4. Rozpylić produkt cienką i równą warstwą na jedną lub dwie powierzchnie klejone.
5. W przypadku chłonnych powierzchni klej nałożyć dwukrotnie.
6. Odczekać 30 sekund aż wyparuje rozpuszczalnik, a następnie maksymalnie w ciągu 60 minut połączyć ze sobą dwa elementy klejone i równomiernie docisnąć.
7. Stosowanie prasy lub walcowanie w znacznym stopniu poprawia siłę łączenia.
8. Pełną siłę klej uzyskuje po 48 godzinach.

Klej w SPRAYU można usunąć za pomocą Czyścika w płynie SAXBO.



Karta techniczna

Dane techniczne:

kolor	naturalny, lekko beżowy
zawartość substancji stałych	około 67%
gęstość	około 0,89 g/ cm ³
odporność termiczna	do 55°C

Opakowanie:

Produkt posiada pojemność 500ml netto, a jego waga to ok. 550g brutto.
Każdy produkt posiada specjalny obrotowy zawór, ułatwiający precyzyjne nałożenie kleju.
Opakowanie zbiorcze to 12 sztuk. Na palecie mieszczą się 624 sztuki.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +10°C do +25°C. Chronić przed mrozem. Data ważności wybita jest na opakowaniu.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.