



Karta techniczna

Opis produktu:

SPRAY FIX to elastyczna powłoka uszczelniająca w sprayu, która szybko i skutecznie naprawia przecieki i pęknięcia na większości powierzchni budowlanych*. SPRAY FIX zapewnia wodoodporne uszczelnienie, które zapobiega wnikaniu wilgoci, korozji i rdzy. Nowoczesna, gęsta formuła o znakomitej lepkości idealnie nadaje się do wypełniania pęknięć i szczelin, w miejscach narażonych na zmianę temperatur (do +90°C), opady atmosferyczne czy promieniowanie UV. Może być stosowany nawet na wilgotne podłoża. Po utwardzeniu można go pomalować większością farb.

*Nie stosować do materiałów wrażliwych na działanie rozpuszczalników (m.in. styropianu). Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu, aby upewnić się, że produkt nie reaguje z podłożem.

Zastosowanie:

Naprawa i uszczelnianie:

- rynien, kominów, dachów
- powierzchni bitumicznych i asfaltowych
- betonu i powierzchni ceramicznych
- metali i aluminium
- materiałów z drewna
- powierzchni z PVC
- i wielu innych



Sposób użycia:

Naprawianą powierzchnię dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu oraz luźnych odpadów. Przed użyciem należy mocno wstrząsać pojemnikiem przez około 30 sekund. Produkt nakładać z odległości ok. 15-20 cm. Po nałożeniu pierwszej warstwy należy odczekać 5 minut, przed nałożeniem kolejnej. Sprawdzić czy wszystkie szczeliny są pokryte powłoką SPRAY FIX. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę. Nie należy nakładać więcej niż 4 warstwy. Niezwłocznie po zakończonej aplikacji odwrócić puszkę i rozpylać przez 2-3 sekundy, aż wydostanie się sam gaz - zapewni to wielokrotne użycie produktu. Świeże zabrudzenia usunąć za pomocą Czyścika w płynie SAXBO. Utwardzoną powłokę można usunąć mechanicznie. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C.



Karta techniczna

Dane techniczne:

ODPORNOŚĆ TERMICZNA	DO +90°C	CZAS WSTĘPNEGO UTWARDZENIA	2 GODZINY
TEMPERATURA PUSZKI	OD +5°C+25°C	CZAS PEŁNEGO UTWARDZENIA	24 GODZINY
TEMPERATURA PRACY	od +5°C+25°C	KOLOR	CEGLASTY, SZARY, BRĄZOWY, CZARNY, ANTRACYT
WYDAJNOŚĆ	OK.1M ² (JEDNA WARSTWA)	ODPORNOŚĆ NA UV	TAK

*CZAS OTWARTY ZALEŻY OD TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI OTOCZENIA. PODANE WARTOŚCI BYŁY MIERZONE W WARUNKACH LABORATORYJNYCH.

Opakowanie:

Opakowania: 500ml

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Produkt przechowywany niezgodnie z wymaganiami traci właściwości uszczelniające i nie nadaje się do stosowania. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

Termin ważności :

60 miesięcy od daty produkcji.

Czyszczenie :

Świeże zabrudzenia usuwać za pomocą Czyścika w płynie SAXBO. Utwardzoną spoinę można usunąć jedynie mechanicznie.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.