

Karta techniczna

Opis produktu:

Uszczelniacz dekarcki bitumiczny to wodoodporny i wodoszczelny plastyczny uszczelniacz do napraw typowych pokryć dachowych, rynien i obróbek blacharskich. Posiada bardzo dobrą przyczepność do suchych i wilgotnych podłoży, takich jak: papy, dachówki, drewno, beton, cegła, metal itd. Może być używany na wilgotnych podłożach.

Dzięki zastosowanej technologii włókien, jest o wiele bardziej elastyczny i odporny na warunki atmosferyczne. Podczas wyciskania nie ciągnie się i nie spływa z powierzchni pionowych.

Produkt nie zawiera trującego azbestu.

Nie nadaje się do stosowania między innymi w miejscach długotrwale obciążonych wodą, nie nadaje się do stosowania na PE, PP, PMMA, PC i teflon.

Zastosowanie:

- uszczelnianie szpar i pęknięć w po-kryciach dachowych wykonanych z papy, gontów, dachówki i płyt izolacyjnych
- uszczelnianie szwów, połączeń, rynien, kominów oraz kanałów wentylacyjnych
- klejenie na zimno pap i gontów
- wypełnianie pustych miejsc podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej budynku (fundament-ściana)

Sposób użycia:

- Podłoże robocze powinno być suche, odtłuszczone i odpylone.
- Temperatura stosowania powinna być w przedziale +5° do +40°C
- W celu zachowania równej spoiny należy zabezpieczyć krawędzie taśmą malarską, którą należy usunąć zaraz po zakończeniu prac.
- Obciąć końcówkę kartusza i nakręcić aplikator.
- Masę nakładać na elementy, które mają zostać uszczelnione.
- Zapewnić brak kontaktu z wodą (deszcz) do 2 godzin po nałożeniu uszczelniacza.



Karta techniczna

Dane techniczne:

ODPORNOŚĆ TERMICZNA	OD -20°C DO +80°C	CIEŻAR WŁAŚCIWY	1,3g/ml
TEMPERATURA W TRANSPORCIE	NIE MNIEJ NIŻ -15°C	CZAS WSTĘPNEGO UTWARDZENIA	DO 15 GODZIN
TEMPERATURA PRACY	OD +5°C DO +40°C	CZAS PEŁNEGO UTWARDZENIA	1-2 TYGODNIE
WYDAJNOŚĆ	OK. 12MB	ODPORNOŚĆ NA UV	TAK
MOŻLIWOŚĆ MAŁOWANIA	TAK, TYLKO KOLORAMI BAZY BITUMICZNEJ	DOPUSZCZALNE ODKSZTAŁCENIA	DO 12,5%
KONSYSTENCJA	PASTA TIKSOTROPOWA	ŚCIEKANIE	DO 3mm

*CZAS OTWARTY ZALEŻY OD TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI OTOCZENIA. PODANE WARTOŚCI BYŁY MIERZONE W WARUNKACH LABORATORYJNYCH.

Opakowanie:

Opakowanie: kartusz 310ml

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Produkt przechowywany niezgodnie z wymaganiami traci właściwości uszczelniające i nie nadaje się do stosowania. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

Termin ważności :

24 miesiące od daty produkcji.

Czyszczenie :

Materiał: natychmiast benzyną.
Ręce: woda i mydło, krem regenerujący do rąk.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.