

Karta techniczna

Opis produktu:

Zmywacz do naklejek to bardzo skuteczny i nowoczesny preparat do usuwania naklejek, etykiet i taśm samoprzylepnych. Doskonale sprawdzi się w usuwaniu resztek klejów, śladów po ołówkach i markerach, a także przy usuwaniu tłustych plam, wosków lub zabrudzeń po gumie. Może być użyty jako odtłuszczacz powierzchni przed klejeniem i malowaniem. Dzięki zwiększonej ilości cytrusowego składnika usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia i nie niszczy lakierowanych powierzchni*

*Z uwagi na różnorodność materiałów, przed zastosowaniem produktu należy zawsze wykonać próbę w mało widocznym miejscu.

Zastosowanie:

Zmywacz doskonale się sprawdzi przy usuwaniu:

- naklejek, etykiet i taśm samoprzylepnych
- pozostałości klejów kontaktowych i hot-melt
- śladów po gumie, ołówkach i markerach
- tłustych plam, smarów, smoły i żywic

Zmywacz skutecznie usuwa zabrudzenia z:

- plastików, szkła, metalu
- płyt meblowych
- powierzchni lakierowanych i laminowanych
- narzędzi i sprzętu

Sposób użycia:

Zawsze używaj środków ochrony indywidualnej, takich jak: rękawiczki, maska, okulary.

Z odległości około 10cm spryskać czyszczone podłoże i pozostawić na 5 do 10 minut. Następnie wytrzeć za pomocą nasączonego czyściwa (najlepiej gąbka z mikrofibry).

W razie konieczności powtórz zabieg. Jedno opakowanie 200ml wystarczy na pokrycie ok. 1m² powierzchni.

W przypadku materiałów wrażliwych zrobić próbę w mało widocznym miejscu.



Karta techniczna

Opakowanie:

Butelka z atomizerem: 200ml

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Produkt przechowywany niezgodnie z wymaganiami traci właściwości uszczelniające i nie nadaje się do stosowania. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

Termin ważności :

Podana na opakowaniu.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.