

Karta techniczna

Opis produktu:

Klej w sprayu do taśm okiennych to profesjonalne rozwiązanie do szczelnego montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Zapewnia doskonałą przyczepność taśm okiennych do różnego rodzaju powierzchni, w tym do pustaków ceramicznych, silikatów, gazobetonu, betonu, stali, drewna, PCV, folii, membran, EPDM, styropianu, i innych. Klej jest specjalnie zaprojektowany do pracy z taśmami okiennymi. Jego formuła zapewnia optymalną przyczepność i możliwość wykonywania korekty dzięki czemu wyklejanie taśm jest szybkie i łatwe.

Zalety produktu i zastosowanie:

- szybkie schnięcie: wklej aktywuje się już pod około 30 sekundach od aplikacji, co znacznie przyspiesza pracę montażową.
- wszechstronność: możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur, nawet ujemnych, sprawia, że produkt jest niezastąpiony przez cały rok.
- łatwa korekta: rzepowa formuła kleju pozwala na łatwe poprawienie położenia taśmy w przypadku nierównego przyklejenia.
- bezpieczny dla styropianu i PCV: produkt może być bezpiecznie stosowany przy montażu okien.
- wysoka wydajność: jedna puszka kleju wystarcza na wykonanie wielu metrów połączeń co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Sposób użycia:

1. Zalecana temperatura puszek z pianą +30°C, minimalna +15°C.
2. Oczyszczyć powierzchnię od kurzu, kawałków tynku itp. oraz je osuszyć.
3. Wstrząsnij kilkanaście razy pojemnik przed użyciem.
4. Rozpyl produkt równą cienką warstwą. W przypadku chłonnych powierzchni klej nałóż dwukrotnie.
5. Odczekaj 30 sekund i maksymalnie w ciągu 60 minut Połącz ze sobą kolejne elementy i równomiernie dociśnij.
6. Pełną siłę klej osiąga w ciągu 48 godzin. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.



Karta techniczna

Dane techniczne:

kolor	naturalny, lekko beżowy
zawartość substancji stałych	około 67%
gęstość	około 0,89 g/ cm ³
odporność termiczna	do 55°C

Opakowanie:

Produkt posiada pojemność 500ml netto, a jego waga to ok. 550g brutto.
Każdy produkt posiada specjalny obrotowy zawór, ułatwiający precyzyjne nałożenie kleju.
Opakowanie zbiorcze to 12 sztuk. Na palecie mieszczą się 780 sztuk.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +10°C do +25°C. Chronić przed mrozem. Data ważności wybita jest na opakowaniu.

Uwagi końcowe:

Informacje w tym dokumencie opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu oraz gwarantuje jego wysoki poziom. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie może on przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz prawa krajowego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.